

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 20 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Ультразвуковой толщиномер для измерения толщины лакокрасочного покрытия - HT-GM100

- Измерений толщины от 1,2 до 225 мм.
- Настройка скорости распространения звука
- Калибровка датчика
- Измерение скорости звука
- Автокомпенсация нелинейности

Цена от 1 штуки
7800 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Ультразвуковой толщиномер для измерения толщины лакокрасочного покрытия - HT-GM100

- Измерений толщины от 1,2 до 225 мм.
- Настройка скорости распространения звука
- Калибровка датчика
- Измерение скорости звука
- Автокомпенсация нелинейности

Цена от 1 штуки
8814 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/ultrazvukovoy-tolshchinomer-dlya-izmereniya-tolshchiny-lakokrasochnog-o-pokrytiya-ht-gm100.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Ультразвуковой толщиномер для измерения толщины материалов НТ-GM100 способен измерять толщину объектов, сделанных из материалов, обладающих хорошей проводимостью ультразвука, таких как металлы (кроме чугуна), керамика, пластмасса, стекло и другие. Измерения производятся контактным способом при помощи проводного датчика в диапазоне от 1,2 до 225 мм.

Для удобства использования устройства можно задать скорость распространения звука вручную или выбрать одно из 12 предустановленных значений в зависимости от материала и измеряемого объекта. Также толщиномер оснащен функцией калибровки, чтобы повысить точность измерений, а также функцией записи измерений во встроенную память.

Одной из особенностей устройства является возможность определять скорость распространения звука в измеряемом объекте. Это дает возможность определить материал изготовления объекта и обнаружить его дефекты. Ультразвуковой толщиномер работает от 3 батареек типа «ААА», которые уже включены в комплект поставки.

Обзор на ультразвуковой толщиномер для измерения толщины лакокрасочного покрытия - НТ-GM100

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550